



Techniniai duomenys

3516 HT P



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H176

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėlė
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS 3516 HT P (H176)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	15855
Darbinė masė su ROPS	kg	15635
Maks. darbinė masė	kg	17380
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	9405/6450
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		59,87/VPM4
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6075
Bendras aukštis su kabina	mm	3010
Krovimo aukštis, min.	mm	2300
Atstumas tarp ašių	mm	3090
Bendras plotis su kabina	mm	2270
Kelio prošvaista, centre	mm	375
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4360
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/27
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
Būgno storis, priekyje	mm	20
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		140
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L06 2V
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		155,0/210,8/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		155,0/207,7/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 14,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	65/70
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,86/0,88
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	256/215
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103
---------------------------------------	-------	-----

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas

SPECIALI ĮRANGA

ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Žarnų apsauga