

Tekniske data

3516 P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H176

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme

TEKNISKE DATA 3516 P (H176)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	15855
Driftsvægt med ROPS	kg	15635
Driftsvægt maks.	kg	17380
Akselbelastning, foran/bagved	kg	9405/6450
Fransk klassificering, værdi/klasse		59,87/VPM4
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6075
Totalhøjde med kabine	mm	3010
Højde, last, min.	mm	2300
Akselafstand	mm	3090
Totalbredde med kabine	mm	2270
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4360
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	35/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	20
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,6
Stigningsevne, med/uden vibration	%	49/54
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
udsving, foran, I/II	mm	1,86/0,88
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knækledd Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad
SPECIALUDSTYR
ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Vibrationsautomatik Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belysningspakke Slangebeskyttelse