

tekniset tiedot

3516 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä

TEKNISET TIEDOT 3516 P (H176)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	15855
ajopaino ROPSin kanssa	kg	15635
Enimmäisajopaino	kg	17380
akselipaino, edessä/takana	kg	9405/6450
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		59,87/VPM4

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6075
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3010
lastauksen korkeus, minimi	mm	2300
akseliväli	mm	3090
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2270
maavara, keskellä	mm	375
raideympyrän sisäsäde	mm	4360
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/27

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140

renkaiden mitat

rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,6
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	49/54

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,86/0,88
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
-----------------------	-------	-----

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Värähtelyautomaattikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus