

Техникалық деректер

3516 P



Топырақ катоктары Серия 3000

Жұдырықшалы құрсауы бар топырақ катогы

H176

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайырмалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3516 P (H176)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	15855
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	15635
Жұмыс салмағы, макс.	kg	17380
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	9405/6450
Француз жіктеуі, деректер/класс		59,87/VPM4
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6075
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3010
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2300
Дөңгелек базасы	mm	3090
Кабинамен жалпы ені	mm	2270
Жерден биіктігі, ортасы	mm	375
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4360
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	35/27
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1684
Барабан қалыңдығы, алды	mm	20
Барабан түрі, алды		Бағана астары
Табанның биіктігі	mm	100
Табан, нөмір		140
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		TR 23.1-26 12 PR
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L06 2V
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		155,0/210,8/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/НР/айналым/минут		155,0/207,7/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-11,6
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	49/54
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/40
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,86/0,88
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	256/215
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек | Машинистің кабинасындағы көтергіш | Партияның зауыттық табличкасы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

ROPS қорғаныш, қатқыл | Автономды жылыту жүйесі | Радио | Қорғаушы жаппа | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Автоматты тербеліс | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы | Пневматикалық шинаның доңғалаққабы