

Tekniske data

3516 P



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med padfoot-trommel

H176

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vippear rattstamme

TEKNISKE DATA 3516 P (H176)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	15855
Driftsvekt med ROPS	kg	15635
Driftsvekt, maks.	kg	17380
Akselbelastning, foran/bak	kg	9405/6450
Fransk klassifisering, verdi/klasse		59,87/VPM4
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6075
Total høyde med førerhus	mm	3010
Høyde, lasting, min.	mm	2300
Akseavstand	mm	3090
Total bredde med førerhus	mm	2270
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Sporkrets, inne	mm	4360
Skråningsvinkel, foran/bak	°	35/27
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1684
Trommelstyrke, foran	mm	20
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,6
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	49/54
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,86/0,88
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skraper innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk Rekkverk på førerplattform Skyveblad
SPELIALUTSTYR
ROPS, avstivet Reservevarmer Radio Beskyttende tak Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Automatisk vibrasjonssystem Arbeidslys Roterende lys Vernegitter for belyningspakke Slangebeskyttelse