

Dane techniczne

3516 P



Ciągniki walcowe Seria 3000

Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H176

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela, możliwością ustawiania siedzenia operatora i wychylną kolumną kierownicy

DANE TECHNICZNE 3516 P (H176)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	15855
Ciężar roboczy z ROPS	kg	15635
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	17380
Nacisk na oś, przód/tył	kg	9405/6450
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		59,87/VPM4

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6075
Wysokość całk. z kabiną	mm	3010
Wysokość załadunku, min.	mm	2300
Rozstaw osi	mm	3090
Szerokość całk. z kabiną	mm	2270
Prześwit, środek	mm	375
Promień skrętu, wewn.	mm	4360
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	35/27

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1684
Grubość bębna, przód	mm	20
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		140

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		155,0/210,8/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		155,0/207,7/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-11,6
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	49/54

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/40
Amplituda, przód, I/II	mm	1,86/0,88
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	256/215

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	105
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

2 podłokietniki | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Automatyczna kontrola trakcji | Odłącznik akumulatora | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd na cztery koła | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora | Tarcza spychająca

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Ogrzewanie postojowe | Radio | Daszek ochronny | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Automatyka wibracyjna | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna do pakietu oświetlenia | Zabezpieczenie węża