

Technické údaje

3516 P



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H176

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla, nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE 3516 P (H176)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	15855
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	15635
Prevádzková hmotnosť max.	kg	17380
Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	9405/6450
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		59,87/VPM4
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6075
Celková výška s kabinou	mm	3010
Výška nakladania, min.	mm	2300
Rázvor náprav	mm	3090
Celková šírka s kabinou	mm	2270
Svetlá výška, v strede	mm	375
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4360
Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	35/27
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredú	mm	2140
Priemer bandáže, vpredú	mm	1684
Hrúbka bandáže, vpredú	mm	20
Druh bandáže, vpredú		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		140
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		155,0/210,8/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		155,0/207,7/2300
Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-11,6
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	49/54
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	30/40
Amplitúda, vpredú, I/II	mm	1,86/0,88
Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	256/215
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

2 opierky ruky | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Automatická kontrola trakcie a protišmyková regulácia | Vypínač batérie | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Predvoľba rýchlosti | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Plynulý hydrostatický pohon všetkých kolies | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča | Radlica

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, pevný | Nezávislé kúrenie | Rádio | Ochranná strecha | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Zobrazenie frekvencie, vibrácie | Siréna pre cúvanie | Vibračná automatika | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka pre balík osvetlenia | Ochrana hadice