

Tekniska data

3516 P



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med padfotsvals

H176

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövrerenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång

TEKNISKA DATA 3516 P (H176)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	15855
Tjänstevikt med ROPS	kg	15635
Tjänstevikt, max.	kg	17380
Axeltryck fram/bak	kg	9405/6450
Fransk klassning, värde/klass		59,87/VPM4
Mått maskin		
Totallängd	mm	6075
Totalhöjd med hytt	mm	3010
Höjd last, minim.	mm	2300
Axelavstånd	mm	3090
Totalbredd med hytt	mm	2270
Markfrigång, mitten	mm	375
Vändradie insida	mm	4360
Lutningsvinkel, fram/bak	°	35/27
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1684
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140
Mått däck		
Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,6
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	49/54
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,86/0,88
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	256/215
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	105
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning Handräcke vid förarplatsen Schaktblad
SPECIALUTRUSTNING
ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Frekvensindikering, vibration Backtuta Vibrationsautomatik Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Skyddsgaller för belysningspaket Slangskydd