

Të dhënat teknike

3518



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H176

PIKAT KRYESORE

- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë

TË DHËNAT TEKNIKE 3518 (H176)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	17825
Pesha operative me ROPS	kg	17605
Pesha operative, maks.	kg	21420
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	10785/7040
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	48,6
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		68,73/VM4

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	6210
Lartësia totale me kabinë	mm	2980
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2325
Baza e volantit	mm	3165
Gjerësia totale me kabinë	mm	2390
Lartësia nga toka, qendër	mm	425
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4180
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	34/27

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2220
Diametri i rulit, përpara	mm	1600
Trashësia e tamburit, përpara	mm	45
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,8/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,7/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-11,4
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/30
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,00/1,19
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	331/243

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriqesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse

PAJISJE OPSIONALE

ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Sestem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave