

Технически данни

3518



Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

H176

АКЦЕНТИ

- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3518 (H176)

Тегла

Работно тегло с кабина	kg	17825
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	17605
Работно тегло макс.	kg	21420
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	10785/7040
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	48,6
Френска класификация, величина/клас		68,73/VM4

Габаритни размери на машината

Обща дължина	mm	6210
Обща височина с кабина	mm	2980
Височина на натоварване, миним.	mm	2325
Междусово разстояние	mm	3165
Обща ширина с кабина	mm	2390
Пътен просвет, централно	mm	425
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4180
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34/27

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред	mm	2220
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
-------------------------	--	------------------

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3

Задвижващ механизъм

Работна скорост	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Транспортна скорост	km/h	0-11,4
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53

Вибрация

Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,00/1,19
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/243

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/-	°	10
---------------------	---	----

Кормилно управление

Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
--------------------------	--	--

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво, вместимост	L	290
---------------------------------	---	-----

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	105
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Вибрационна автоматика | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Предпазен маркуч