

Tekniske data

3518



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H176

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA 3518 (H176)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	17825
Driftsvægt med ROPS	kg	17605
Driftsvægt maks.	kg	21420
Akselbelastning, foran/bagved	kg	10785/7040
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	48,6
Fransk klassificering, værdi/klasse		68,73/VM4
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6210
Totalhøjde med kabine	mm	2980
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3165
Totalbredde med kabine	mm	2390
Spillerum fra underlag, midte	mm	425
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4180
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	34/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2220
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,4
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
udsving, foran, I/II	mm	2,00/1,19
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knæklæd Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad
SPECIALUDSTYR
ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Stamperfodslidplader Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Vibrationsautomatik Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belyningspakke Slangebeskyttelse