

Техникалық деректер

3518



Топырақ катоктары Серия 3000

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H176

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайырмалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3518 (H176)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	17825
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	17605
Жұмыс салмағы, макс.	kg	21420
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	10785/7040
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	48,6
Француз жіктеуі, деректер/класс		68,73/VM4
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6210
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2980
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2325
Дөңгелек базасы	mm	3165
Кабинамен жалпы ені	mm	2390
Жерден биіктігі, ортасы	mm	425
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4180
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	34/27
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2220
Барабан диаметрі, алды	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алды	mm	45
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L06 2V
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		155,0/210,8/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		155,0/207,7/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-11,4
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосұлы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,00/1,19
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	331/243
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	290

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек | Машинистің кабинасындағы көтергіш | Партияның зауыттық табличкасы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

ROPS қорғаныш, қатқыл | Автономды жылыту жүйесі | Радио | Қорғаушы жаппа | Тегістегіш құралдың педальдері | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Автоматты тербеліс | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы | Пневматикалық шинаның доңғалаққабы