

Tehniskie dati

3518



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H176

BŪTISKIE FAKTI

- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai

TEHNISKIE DATI 3518 (H176)		
Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	17825
Darba svars ar ROPS	kg	17605
Maksimālais darba svars	kg	21420
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	10785/7040
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	48,6
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		68,73/VM4
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6210
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2980
Iekraušanas augstums, min.	mm	2325
Asu attālums	mm	3165
Kopējais platums ar kabīni	mm	2390
Klīrenss, vidus	mm	425
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4180
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	34/27
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2220
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1600
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	45
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		155,0/210,8/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		155,0/207,7/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-11,4
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	2,00/1,19
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	331/243
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	290
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	105
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103
APRĪKOJUMS		
2 roku balsti 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs Regulējama notīrīšanas ierīce Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana Akumulatoru izslēgšanas slēdzis Vadības pults ar regulējamu stūres statni Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm Ātruma iepriekšēja izvēle Hidrostatiska stūres vadīšana Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas Stumšanas vairogs		
PAPILDAPRĪKOJUMS		
ROPS, neelastīgs Autonomā apsildīšana Radio Aizsargjums Blietēšanas pēda Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) Spidometrs Frekvences indikators, vibrācija Atpakaļgaitas akustiskais signāls Vibrācijas automātika Darba apgaismojums Zibšņu bākuguns Aizsarggrežģis apgaismojuma paketei Šļūtenes aizsargs		