

Tekniske data

3518



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H176

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart fører sete og vipbar rattstamme
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA 3518 (H176)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	17825
Driftsvekt med ROPS	kg	17605
Driftsvekt, maks.	kg	21420
Akselbelastning, foran/bak	kg	10785/7040
Statisk linjelast, foran	kg/cm	48,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		68,73/VM4
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6210
Total høyde med førerhus	mm	2980
Høyde, lasting, min.	mm	2325
Akseavstand	mm	3165
Total bredde med førerhus	mm	2390
Klaring til gulvet, midten	mm	425
Sporkrets, inne	mm	4180
Skråningsvinkel, foran/bak	°	34/27
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2220
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,4
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,00/1,19
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skraper innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingsningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk Rekkverk på førerplattform Skyveblad
SPECIALUTSTYR
ROPS, avstivet Reservevarmer Radio Beskyttende tak Padfoot-hylse Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Automatisk vibrasjonssystem Arbeidslys Roterende lys Vernegitter for belyningspakke Slangebeskyttelse