



tehnilised andmed

3518 HT



Teerullid Seeria 3000

Silebandaaziga teerull

H176

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED 3518 HT (H176)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	17825
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	17605
töökaal max.	kg	21420
telje koormus ees/taga	kg	10785/7040
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	48,6
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		68,73/VM4
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6210
kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3165
kogulaius kabiiniga	mm	2390
kliirens, keskel	mm	425
seesmine pöörderaadius	mm	4180
Ülendinurk, ees/taga	°	34/27
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2220
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,8/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,7/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 13,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	56/61
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
amplituud ees, I/II	mm	2,00/1,19
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/243
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojõukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Sakh
ERIVARUSTUS
Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Klotsvaltsi poolmed Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Töövalgustus Pöördvilkur Valgustipaketi kaitsevõre Voolikukaitse