



tekniset tiedot

3518 HT



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT 3518 HT (H176)		
paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	17825
ajopaino ROPSin kanssa	kg	17605
Enimmäisajopaino	kg	21420
akselipaino, edessä/takana	kg	10785/7040
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	48,6
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		68,73/VM4
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6210
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2980
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3165
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2390
maavara, keskellä	mm	425
raideympyrän sisäsäde	mm	4180
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 13,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/61
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,00/1,19
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET
2 käsinojaa 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä Akun irtikytin Käyttölava ja ohjauspylvään säätö Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta Nopeuden esivalinta Hydrostaattinen ohjaus Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Portaaton hydrostaattinen neliveto Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla Työntökilpi
ERIKOISVARUSTELU
ROPS, jäykkä Vakiolämmitys Radio Suojakatos Junttajalkakuori Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin HAMM Compaction Meter (HCM) Taajuusnäyttö, värähtely Peruutusäänimerkki Työvalonheittimet Pyörivä varoitusvalo Suojaritilä, valaistuspaketti Letkusuojaus