

Tehnički podaci

3518 HT



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H176

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom i preklopivim stubom volana
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost

TEHNIČKI PODACI 3518 HT (H176)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	17825
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	17605
Maks. radna težina	kg	21420
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	10785/7040
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	48,6
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		68,73/VM4
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6210
Ukupna visina sa kabinom	mm	2980
Visina punjenja, min.	mm	2325
Međusovinski razmak	mm	3165
Ukupna širina sa kabinom	mm	2390
Slobodna visina, sredina	mm	425
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4180
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	34/27
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2220
Prečnik bubnja, spreda	mm	1600
Debljina bubnja, spreda	mm	45
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,8/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,7/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 13,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	56/61
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/30
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,00/1,19
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	331/243
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremine punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290

Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

2 naslona za ruke | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja | Rastavni prekidač akumulatora | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Predizbor brzine | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača | Dozerski nož

DODATNA OPREMA

ROPS, krut | Pomoćno grejanje | Radio | Zaštitni krov | Obloge sa bodljama (jež) | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za paket osvetljenja | Zaštitna creva