

Të dhënat teknike

3518 HT P



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

H176

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjësës, me ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic

TË DHËNAT TEKNIKE 3518 HT P (H176)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	18025
Pesha operative me ROPS	kg	17805
Pesha operative, maks.	kg	19760
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	10985/7040
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		68,77/VPM4

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	6210
Lartësia totale me kabinë	mm	3050
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2350
Baza e volantit	mm	3165
Gjerësia totale me kabinë	mm	2390
Lartësia nga toka, qendër	mm	425
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4180
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	37/27

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2220
Diametri i rulit, përpara	mm	1784
Trashësia e tamburit, përpara	mm	35
Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
Këmbët ngjeshëse, numri		150

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		TR 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,8/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,7/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 13,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	65/70

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/30
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,93/1,15
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	331/243

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse

PAJISJE OPSIONALE

ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave