

Tekniske data

3518 HT P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H176

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knæklod til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic

TEKNISKE DATA 3518 HT P (H176)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	18025
Driftsvægt med ROPS	kg	17805
Driftsvægt maks.	kg	19760
Akselbelastning, foran/bagved	kg	10985/7040
Fransk klassificering, værdi/klasse		68,77/VPM4
Maskindimensioner		
Total længde	mm	6210
Total højde med kabine	mm	3050
Højde, last, min.	mm	2350
Akselafstand	mm	3165
Total bredde med kabine	mm	2390
Spillerum fra underlag, midte	mm	425
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4180
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	37/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2220
Tromlediameter, foran	mm	1784
Tromlestyrke, foran	mm	35
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		150
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 13,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	65/70
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
udsving, foran, I/II	mm	1,93/1,15
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knæklod Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad
SPECIALUDSTYR
ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Frekvensvisning, vibration Bakalarm Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belyningspakke Slangebeskyttelse