

tekniset tiedot

# 3518 HT P



**Jyrät Sarja 3000**  
Jyrä junttajalkavalssilla

**H176**

## KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT 3518 HT P (H176)

| paino                                   |       |                            |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Ajopaino ohjaamolla varustettuna        | kg    | 18025                      |
| ajopaino ROPSin kanssa                  | kg    | 17805                      |
| Enimmäisajopaino                        | kg    | 19760                      |
| akselipaino, edessä/takana              | kg    | 10985/7040                 |
| ranskalainen luokittelu, arvo/luokka    |       | 68,77/VPM4                 |
| koneen mitat                            |       |                            |
| kokonaispituus                          | mm    | 6210                       |
| kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna | mm    | 3050                       |
| lastauksen korkeus, minimi              | mm    | 2350                       |
| akseliväli                              | mm    | 3165                       |
| kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna  | mm    | 2390                       |
| maavara, keskellä                       | mm    | 425                        |
| raideympyrän sisäsäde                   | mm    | 4180                       |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana         | °     | 37/27                      |
| valssien mitat                          |       |                            |
| valssin leveys edessä                   | mm    | 2220                       |
| valssin halkaisija edessä               | mm    | 1784                       |
| valssin vahvuus, edessä                 | mm    | 35                         |
| valssin laji, edessä                    |       | tiivistin                  |
| tiivistinten korkeus                    | mm    | 100                        |
| tiivistimet, lukumäärä                  |       | 150                        |
| renkaiden mitat                         |       |                            |
| rengaskoko takana                       |       | TR 23.1-26 12 PR           |
| Dieselmoottori                          |       |                            |
| valmistaja                              |       | DEUTZ                      |
| Tyyppi                                  |       | TCD 2012 L06 2V            |
| sylinterien lukumäärä                   |       | 6                          |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm               |       | 155,0/210,8/2300           |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm               |       | 155,0/207,7/2300           |
| Pakokaasuluokka                         |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| voimansiirtokoneisto                    |       |                            |
| nopeus, portaaton                       | km/h  | 0 - 13,0                   |
| portaaton säätö                         |       | Hammtronic                 |
| nousukyky täryn kanssa / ilman täryä    | %     | 65/70                      |
| täry                                    |       |                            |
| tärytaajuus, edessä, I/II               | Hz    | 27/30                      |
| amplitudi, edessä, I/II                 | mm    | 1,93/1,15                  |
| keskipakoisvoima edessä, I/II           | kN    | 331/243                    |
| Ohjaus                                  |       |                            |
| heilurikulma +/-                        | °     | 10                         |
| ohjauslaji                              |       | nivelohjaus                |
| säiliön sisältö / täyttömäärä           |       |                            |
| polttoainesäiliö, sisältö               | L     | 290                        |
| melutaso                                |       |                            |
| ääniteho LW(A), tarra                   | db(A) | 105                        |

| melutaso                |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| ääniteho LW(A), mitattu | db(A) | 103 |

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus