

Tehniskie dati

3518 HT P



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H176

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”

TEHNISKIE DATI 3518 HT P (H176)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	18025
Darba svars ar ROPS	kg	17805
Maksimālais darba svars	kg	19760
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	10985/7040
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		68,77/VPM4
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6210
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3050
Iekraušanas augstums, min.	mm	2350
Asu attālums	mm	3165
Kopējais platums ar kabīni	mm	2390
Klīrenss, vidus	mm	425
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4180
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	37/27
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2220
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1784
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	35
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes skaits		150
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		155,0/210,8/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		155,0/207,7/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 13,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	65/70
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,93/1,15
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	331/243
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	290

Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	105
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas | Stumšanas vairogs

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS, neelastīgs | Autonomā apsildīšana | Radio | Aizsargjums | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Aizsargrežģis apgaismojuma paketei | Šļūtenes aizsargs