

Tekniske data

# 3518 HT P



**Komprimatorer Serie 3000**  
Komprimator med padfoot-trommel

**H176**

## HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vipbar rattstamme
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

| TEKNISKE DATA 3518 HT P (H176)      |       |                          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| Vekt                                |       |                          |
| Driftsvekt med førerhus             | kg    | 18025                    |
| Driftsvekt med ROPS                 | kg    | 17805                    |
| Driftsvekt, maks.                   | kg    | 19760                    |
| Akselbelastning, foran/bak          | kg    | 10985/7040               |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |       | 68,77/VPM4               |
| Dimensjoner, maskin                 |       |                          |
| Total lengde                        | mm    | 6210                     |
| Total høyde med førerhus            | mm    | 3050                     |
| Høyde, lasting, min.                | mm    | 2350                     |
| Akseavstand                         | mm    | 3165                     |
| Total bredde med førerhus           | mm    | 2390                     |
| Klaring til gulvet, midten          | mm    | 425                      |
| Sporkrets, inne                     | mm    | 4180                     |
| Skråningsvinkel, foran/bak          | °     | 37/27                    |
| Dimensjoner, tromler                |       |                          |
| Trommelbredde, foran                | mm    | 2220                     |
| Trommeldiameter, foran              | mm    | 1784                     |
| Trommelstyrke, foran                | mm    | 35                       |
| Trommeltype, foran                  |       | Stampefot                |
| Høyde på stampeføtter               | mm    | 100                      |
| Stampeføtter, antall                |       | 150                      |
| Dimensjoner, utrustning             |       |                          |
| Dekkstørrelse, bak                  |       | TR 23.1-26 12 PR         |
| Dieselmotor                         |       |                          |
| Produsent                           |       | DEUTZ                    |
| Type                                |       | TCD 2012 L06 2V          |
| Sylindre, antall                    |       | 6                        |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM         |       | 155,0/210,8/2300         |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM         |       | 155,0/207,7/2300         |
| Avgassnivå                          |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
| Kjøredrev                           |       |                          |
| Hastighet, trinnløs                 | km/h  | 0 - 13,0                 |
| Regulering, trinnløs                |       | Hammtronic               |
| Klatreevne med/uten vibrasjon       | %     | 65/70                    |
| Vibrasjon                           |       |                          |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II     | Hz    | 27/30                    |
| Amplitude, foran, I/II              | mm    | 1,93/1,15                |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II       | kN    | 331/243                  |
| Styring                             |       |                          |
| Pendelvinkel +/-                    | °     | 10                       |
| Styring, type                       |       | Knekkstyring             |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde        |       |                          |
| Drivstofftank, innhold              | L     | 290                      |
| Lydtrykknivå                        |       |                          |
| Lydtrykk LW(A), etikett             | db(A) | 105                      |
| Lydtrykk LW(A), målt                | db(A) | 103                      |

| UTSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 armstøtter   3-punkts svingledd   Skraper innstillbar   Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere   Automatisk traksjonskontroll og antispinn   Batteriskillebryter   Betjeningsplattform med rattstammejustering   Førerplattform med innstigning på begge sider   Hastighetsforvalg   Hydrostatisk styring   Svingsningsfrakoplet førerplattform   Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk   Rekkverk på førerplattform   Skyveblad |
| SPELIALUTSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ROPS, avstivet   Reservevarmer   Radio   Beskyttende tak   Versjon med ekstra drivstofforfilter   HAMM Compaction Meter (HCM)   Frekvensdisplay,vibrasjon   Reservealarm   Arbeidslys   Roterende lys   Vernegitter for belysningspakke   Slangebeskyttelse                                                                                                                                                                                   |