

tekniset tiedot

3518 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT 3518 P (H176)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	18025
ajopaino ROPSin kanssa	kg	17805
Enimmäisajopaino	kg	19760
akselipaino, edessä/takana	kg	10985/7040
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		68,77/VPM4

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6210
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3050
lastauksen korkeus, minimi	mm	2350
akseliväli	mm	3165
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2390
maavara, keskellä	mm	425
raideympyrän sisäsäde	mm	4180
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	37/27

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1784
valssin vahvuus, edessä	mm	35
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		150

renkaiden mitat

rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,1
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/60

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,93/1,15
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
-----------------------	-------	-----

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus