

Műszaki adatok

3518 P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H176

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK 3518 P (H176)		
Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	18025
Üzemi súly ROPS-szal	kg	17805
Üzemi súly max.	kg	19760
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	10985/7040
Franc. Osztályozás, érték/osztály		68,77/VPM4
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6210
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Rakodási magasság, minim.	mm	2350
Tengelytávolság	mm	3165
Teljes szélesség kabinnal	mm	2390
Szabadmagasság, közepen	mm	425
Nyomkørsugár, belső	mm	4180
Rézsűszög, elöl/hátul	°	37/27
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2220
Abroncsátmérő, elöl	mm	1784
Abroncsvastagság, elöl	mm	35
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtalp
Döngölőtalp magassága	mm	100
Döngölőtalp, darabszám		150
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-11,1
Kapaszkodóképesség, vibráció/vibráció nélkül	%	55/60
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	27/30
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,93/1,15
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	331/243
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG
2 kartámasz 3-pontos csuklós kormányzás Beállítható lehúzó Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló Akkumulátor leválasztó kapcsoló Kezelőállás kormányoszlop állítással Vezetőállás kétoldali fellépővel Sebesség előválasztás Hidrosztatikus kormányzás Rezgésmentes vezetőállás Fokozat nélküli hidrosztatikus összerék meghajtás Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson Tolópajzs
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
ROPS, merev Állófűtés Rádió Védőtető Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Frekvenciakijelző, rezgés Tolatás hangjelző Vibrációs automatika Munkafényszóró Forgó-villogó lámpa Világításcsomag védőrács Tömlővédő