

Techniniai duomenys

3518 P



Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H176

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėlė
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS 3518 P (H176)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	18025
Darbinė masė su ROPS	kg	17805
Maks. darbinė masė	kg	19760
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	10985/7040
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		68,77/VPM4
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6210
Bendras aukštis su kabina	mm	3050
Krovimo aukštis, min.	mm	2350
Atstumas tarp ašių	mm	3165
Bendras plotis su kabina	mm	2390
Kelio prošvaista, centre	mm	425
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4180
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	37/27
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2220
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1784
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		150
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L06 2V
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		155,0/210,8/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		155,0/207,7/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,1
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	55/60
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,93/1,15
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/243
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103
---------------------------------------	-------	-----

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas

SPECIALI ĮRANGA

ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Žarnų apsauga