

Tekniske data

3518 P



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med padfoot-trommel

H176

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vipbar rattstamme
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA 3518 P (H176)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	18025
Driftsvekt med ROPS	kg	17805
Driftsvekt, maks.	kg	19760
Akselbelastning, foran/bak	kg	10985/7040
Fransk klassifisering, verdi/klasse		68,77/VPM4
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6210
Total høyde med førerhus	mm	3050
Høyde, lasting, min.	mm	2350
Akseavstand	mm	3165
Total bredde med førerhus	mm	2390
Klaring til gulvet, midten	mm	425
Sporkrets, inne	mm	4180
Skråningsvinkel, foran/bak	°	37/27
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2220
Trommeldiameter, foran	mm	1784
Trommelstyrke, foran	mm	35
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		150
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,1
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	1,93/1,15
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skrapeer innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingsningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk Rekkverk på førerplattform Skyveblad
SPELIALUTSTYR
ROPS, avstivet Reservevarmer Radio Beskyttende tak Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Automatisk vibrasjonssystem Arbeidslys Roterende lys Vernegitter for belyningspakke Slangebeskyttelse