

## Технически данни

# 3520



### Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

**H176**

### АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3520 (H176)

## Тегла

|                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Работно тегло с кабина                                       | kg    | 19800      |
| Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане) | kg    | 19580      |
| Работно тегло макс.                                          | kg    | 23390      |
| Натоварване на оста, отпред/отзад                            | kg    | 12490/7310 |
| Статично линейно натоварване, отпред                         | kg/cm | 56,3       |
| Френска класификация, величина/клас                          |       | 79,62/VM5  |

## Габаритни размери на машината

|                                                                    |    |       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Обща дължина                                                       | mm | 6210  |
| Обща височина с кабина                                             | mm | 2980  |
| Височина на натоварване, миним.                                    | mm | 2325  |
| Междусово разстояние                                               | mm | 3165  |
| Обща ширина с кабина                                               | mm | 2390  |
| Пътен просвет, централно                                           | mm | 425   |
| Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело | mm | 4180  |
| Ъгъл на откос, отпред/отзад                                        | °  | 34/27 |

## Размери на бандажите

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Ширина на бандажа, отпред   | mm | 2220   |
| Диаметър на бандажа, отпред | mm | 1600   |
| Дебелина на бандажа, отпред | mm | 45     |
| Тип бандаж, отпред          |    | плавен |

## Размери на гумите

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Размер на гумите, отзад |  | AW 23.1-26 12 PR |
|-------------------------|--|------------------|

## Дизелов двигател

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Производител                  |  | DEUTZ                         |
| Тип                           |  | TCD 2012 L06 2V               |
| Брой на цилиндрите            |  | 6                             |
| Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM  |  | 155,0/210,8/2300              |
| Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 155,0/207,7/2300              |
| Ниво отр. газове              |  | Stage IIIA на EC / EPA Tier 3 |

## Задвижващ механизъм

|                                                    |      |                   |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|
| Работна скорост                                    | km/h | 0-4,2/0-5,6/0-6,7 |
| Транспортна скорост                                | km/h | 0-11,4            |
| Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация | %    | 50/55             |

## Вибрация

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Вибрационна честота, отпред, I/II | Hz | 27/30     |
| Амплитуда, отпред, I/II           | mm | 2,00/1,19 |
| Центробежна сила, отпред, I/II    | kN | 331/243   |

## Кормилно управление

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Ъгъл на люлеене +/- | ° | 10 |
|---------------------|---|----|

## Кормилно управление

|                          |  |                                          |
|--------------------------|--|------------------------------------------|
| Кормилно управление, тип |  | Шарнирно (съчленено) кормилно управление |
|--------------------------|--|------------------------------------------|

## Вместимост на резервоара/ капацитет

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Резервоар за гориво, вместимост | L | 290 |
|---------------------------------|---|-----|

## Ниво на шум

|                                   |       |     |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Акустична мощност LW(A), стикер   | db(A) | 105 |
| Акустична мощност LW(A), измерена | db(A) | 103 |

## ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло

## СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Вибрационна автоматика | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Предпазен маркуч