

tekniset tiedot

3520



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3520 (H176)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	19800
ajopaino ROPSin kanssa	kg	19580
Enimmäisajopaino	kg	23390
akselipaino, edessä/takana	kg	12490/7310
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	56,3
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		79,62/VM5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6210
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2980
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3165
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2390
maavara, keskellä	mm	425
raideympyrän sisäsäde	mm	4180
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34/27

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,4
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	50/55

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,00/1,19
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus