

技術データ
3520



圧縮機 シリーズ 3000
スムーズドラム搭載圧縮機

H176

主な特長

- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 回転式シート操作ユニット、調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 高い線圧と大きな振幅による高い締固め能力
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能

技術データ 3520 (H176)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	19800
運転重量（ROPS 付き）	kg	19580
最大運転重量	kg	23390
軸荷重、フロント／リヤ	kg	12490/7310
静的線形負荷、フロント	kg/cm	56,3
フランス式分類、値／等級		79,62/VM5
機械寸法		
全長	mm	6210
全高（キャビン付き）	mm	2980
積み込み高さ、最低	mm	2325
ホイールベース	mm	3165
全幅（キャビン付き）	mm	2390
最低地上高、センタ	mm	425
旋回サークル、内側	mm	4180
傾斜度 (前/後)	°	34/27
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2220
ドラム直径、フロント	mm	1600
ドラム厚、フロント	mm	45
ドラムタイプ、フロント		スムーズ
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
ディーゼルエンジン		
メーカー		DEUTZ
型式		TCD 2012 L06 2V
シリンダ、数		6
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
ドライブ		
速度、作業工程	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
速度、輸送工程	km/h	0-11,4
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	50/55
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	27/30
振幅、フロント、I/II	mm	2,00/1,19
起振力、フロント、I/II	kN	331/243
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	290
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	105
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	103

装備

アームレスト 2個 | 3節点スイベルジョイント | 調節式スクレイパー | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | トラクション制御装置 & 横滑防止装置 | バッテリー遮断スイッチ | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 速度プリセット | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | 油圧式無段階全輪駆動 | 運転ポジション側手すり | ドーザーブレード

オプション装備

ROPS (固定式) | 補助ヒーター | 無線 | 保護ルーフ | パッドフット用シェル | 予備燃料プレフィルター付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 速度計 | 周波数表示 (振動) | バックブザー | 自動バイブレーター | 作業灯 | 回転灯 | 照明器具パッケージ用保護網 | ホースプロテクション