

Tekniska data

3520



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H176

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sidsmanöverhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA 3520 (H176)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	19800
Tjänstevikt med ROPS	kg	19580
Tjänstevikt, max.	kg	23390
Axeltryck fram/bak	kg	12490/7310
Statisk linjelast fram	kg/cm	56,3
Fransk klassning, värde/klass		79,62/VM5
Mått maskin		
Totallängd	mm	6210
Totalhöjd med hytt	mm	2980
Höjd last, minim.	mm	2325
Axelavstånd	mm	3165
Totalbredd med hytt	mm	2390
Markfrigång, mitten	mm	425
Vändradie insida	mm	4180
Lutningsvinkel, fram/bak	°	34/27
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2220
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,4
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	50/55
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,00/1,19
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/243
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	105
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrivning Handräcke vid förarplatsen Schaktblad
SPECIALUTRUSTNING
ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Padfotsskal Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Frekvensindikering, vibration Backtuta Vibrationsautomatik Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Skyddsgaller för belysningspaket Slangskydd