

Технічні дані

3520



Ґрунтові котки Серія 3000
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H176

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння, регульованим сидінням водія і відкидною кермовою колонкою
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3520 (H176)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	19800
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	19580
Робоча вага, макс.	kg	23390
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	12490/7310
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	56,3
Франц. класифікація, значення/клас		79,62/VM5
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6210
Загальна висота разом із кабіною	mm	2980
Високе навантаження, мінім.	mm	2325
База	mm	3165
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2390
Дорожній просвіт, посередині	mm	425
Радіус повороту, внутрішній	mm	4180
Кут звису, спереду/ззаду	°	34/27
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2220
Діаметр вальця, попереду	mm	1600
Товщина вальця, попереду	mm	45
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Циліндр, кількість		6
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		155,0/210,8/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		155,0/207,7/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-11,4
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	50/55
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/30
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,00/1,19
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	331/243
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	290
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	105
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

2 підлокітника | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Автоматична антибуксувальна система і система контролю тяги | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Пульт керування з регулюванням положення кермової колонки | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Попереднє налаштування швидкості | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Безступінчатий повний гідростатичний привід | Поручні для підйому на платформу оператора | Бульдозерний відвал

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захист ROPS, стаціонарний | Система автономного опалення | Радіоприймач | Захисний навіс | Кулачкові секції | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального | Датчик ущільнення HAMM (HSM) | Спідометр | Індикатор частоти, вібрація | Звуковий сигнал заднього ходу | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Захисна решітка для пакета освітлення | Захист шлангу