

Të dhënat teknike

# 3520 HT



**Rula të kombinuar Seria 3000**

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

**H176**

## PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjësës, me ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme

TË DHËNAT TEKNIKE 3520 HT (H176)

Peshat

|                                      |       |            |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Pesha operative me kabinë            | kg    | 19800      |
| Pesha operative me ROPS              | kg    | 19580      |
| Pesha operative, maks.               | kg    | 23390      |
| Ngarkesa për aks, përpara/prapa      | kg    | 12490/7310 |
| Ngarkesa lineare statike, përpara    | kg/cm | 56,3       |
| Klasifikimi francez, të dhënat/klasa |       | 79,62/VM5  |

Përmasat e makinerisë

|                                 |    |       |
|---------------------------------|----|-------|
| Gjatësia totale                 | mm | 6210  |
| Lartësia totale me kabinë       | mm | 2980  |
| Lartësia, ngarkesa, min.        | mm | 2325  |
| Baza e volantit                 | mm | 3165  |
| Gjerësia totale me kabinë       | mm | 2390  |
| Lartësia nga toka, qendër       | mm | 425   |
| Rrezja e kthimit, brenda        | mm | 4180  |
| Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa | °  | 34/27 |

Përmasat e tamburit

|                               |    |        |
|-------------------------------|----|--------|
| Gjerësia e rulit, përpara     | mm | 2220   |
| Diametri i rulit, përpara     | mm | 1600   |
| Trashësia e tamburit, përpara | mm | 45     |
| Lloji i tamburit, përpara     |    | I butë |

Përmasat e gomës

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Madhësia e rrotave, prapa |  | AW 23.1-26 12 PR |
|---------------------------|--|------------------|

Motor nafte

|                                              |  |                          |
|----------------------------------------------|--|--------------------------|
| Prodhuesi                                    |  | DEUTZ                    |
| Lloji                                        |  | TCD 2012 L06 2V          |
| Numri i cilindrave                           |  | 6                        |
| Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë |  | 155,0/210,8/2300         |
| Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë  |  | 155,0/207,7/2300         |
| Standardi i emetimeve                        |  | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |

Mekanizmi i transmisionit

|                                             |      |            |
|---------------------------------------------|------|------------|
| Shpejtësia, në vazhdim                      | km/h | 0 - 13,0   |
| Rregullimi, në vazhdim                      |      | Hammtronic |
| Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje | %    | 56/61      |

Dridhje

|                                     |    |           |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplituda, përpara, I/II            | mm | 2,00/1,19 |
| Forca centrifugale, përpara, I/II   | kN | 331/243   |

Drejtimi

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10                    |
| Volanti, lloji        |   | Manovrim i artikuluar |

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

|                                     |   |     |
|-------------------------------------|---|-----|
| Serbatori i karburantit, kapaciteti | L | 290 |
|-------------------------------------|---|-----|

Niveli i tingullit

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| Fuqia akustike LW(A), e matur | db(A) | 103 |
|-------------------------------|-------|-----|

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimt | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse

PAJISJE OPSIONALE

ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave