A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske data

3520 HT

Tromler Serie 3000 | **H176**

Tromle med glat tromle

HIGHLIGHTS

> Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
> 3-punkt knækled til fremragende trækkraft og terrænmobilitet
> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
> Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
> Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme

TEKNISKE DATA 3520 HT (H176)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	19800
Driftsvægt med ROPS	kg	19580
Driftsvægt maks.	kg	23390
Akselbelastning, foran/bagved	kg	12490/7310
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	56,3
Fransk klassificering, værdi/klasse		79,62/VM5
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6210
Totalhøjde med kabine	mm	2980
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3165
Totalbredde med kabine	mm	2390
Spillerum fra underlag, midte	mm	425
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4180
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	34/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2220
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 13,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	56/61
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
udsving, foran, I/II	mm	2,00/1,19
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

2 armlæn | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Automatisk traktionskontrol og antislipregulering | Batteriafbryder | Operatørens plads med ratstammejustering | Førerplads med opstigning i begge sider | Hastighedsvalg | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk | Opstigningsgreb på førerplads | Dozerblad

SPECIALUDSTYR

ROPS, stiv | Standardradiator | Radio | Tag | Stamperfodslidplader | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensvisning, vibration | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Sikkerhedsgitter til belysningspakke | Slangebeskyttelse

Yderligere data ved anmodning/ændringer forbeholdes Illustrationerne kan indeholde særligt udstyr.© **Hamm AG** 2022 - 2233179 da-DK V7