



tehnilised andmed

# 3520 HT



**Teerullid Seeria 3000**

Silebandaaziga teerull

**H176**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga

| TEHNILISED ANDMED 3520 HT (H176)                |       |                            |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| kaalud                                          |       |                            |
| töökaal koos kabiiniga                          | kg    | 19800                      |
| Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega           | kg    | 19580                      |
| töökaal max.                                    | kg    | 23390                      |
| telje koormus ees/taga                          | kg    | 12490/7310                 |
| staatiline lineaarkoormus, ees                  | kg/cm | 56,3                       |
| prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass       |       | 79,62/VM5                  |
| masina mõõtmed                                  |       |                            |
| kogupikkus                                      | mm    | 6210                       |
| kogukõrgus kabiiniga                            | mm    | 2980                       |
| koorma kõrgus, minim.                           | mm    | 2325                       |
| teljevahe                                       | mm    | 3165                       |
| kogulaius kabiiniga                             | mm    | 2390                       |
| kliirens, keskel                                | mm    | 425                        |
| seesmine pöörderaadius                          | mm    | 4180                       |
| Ülendinurk, ees/taga                            | °     | 34/27                      |
| bandaažide mõõtmed                              |       |                            |
| bandaaži laius, ees                             | mm    | 2220                       |
| bandaaži läbimõõt, ees                          | mm    | 1600                       |
| bandaaži paksus, ees                            | mm    | 45                         |
| bandaaži liik, ees                              |       | sile                       |
| rehvide mõõtmed                                 |       |                            |
| rehvide suurus, taga                            |       | AW 23.1-26 12 PR           |
| diiselmootor                                    |       |                            |
| tootja                                          |       | DEUTZ                      |
| tüüp                                            |       | TCD 2012 L06 2V            |
| silindrite arv                                  |       | 6                          |
| võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                  |       | 155,0/210,8/2300           |
| võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                  |       | 155,0/207,7/2300           |
| Heitgaasinorm                                   |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3   |
| veoajam                                         |       |                            |
| kiirus, astmevaba                               | km/h  | 0 - 13,0                   |
| reguleerimine, sujuv                            |       | Hammtronic                 |
| tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | %     | 56/61                      |
| vibratsioon                                     |       |                            |
| vibratsioonisagedus, ees, I/II                  | Hz    | 27/30                      |
| amplituud ees, I/II                             | mm    | 2,00/1,19                  |
| tsentrifugaaljõud, ees, I/II                    | kN    | 331/243                    |
| roolimehhanism                                  |       |                            |
| pendeldusnurk +/-                               | °     | 10                         |
| roolimine, liik                                 |       | mitte-veoteljega roolimine |
| paagi maht / täitekogus                         |       |                            |
| kütusepaak, maht                                | L     | 290                        |
| müratase                                        |       |                            |
| müratase LW(A), kleebis                         | db(A) | 105                        |
| müratase LW(A), mõõdetud                        | db(A) | 103                        |

| VARUSTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 käetuge   3-punkti-pendelliigend   Reguleeritav kaabits   Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud   Automaatne veojõukontroll   Aku lahklüliti   Seatava roolisambaga töökoht   Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht   Kiiruse eelvalik   Hüdrostaatiline rool   Vibroeraldatud juhikoht   Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)   Ronimiskäepidemed juhiplatvormil   Sakh |
| ERIVARUSTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik   Kabiiniküte   Raadio   Kaitsekatus   Klotsvaltsi poolmed   Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus   HAMM Compaction Meter (HCM)   Vibratsioonisageduse näidik   Tagurdus-helisignaali   Töövalgustus   Pöördvilkur   Valgustipaketi kaitsevõre   Voolikukaitse                                                                                  |