

Techniniai duomenys

3520 HT



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H176

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle

TECHNINIAI DUOMENYS 3520 HT (H176)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	19800
Darbinė masė su ROPS	kg	19580
Maks. darbinė masė	kg	23390
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	12490/7310
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	56,3
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		79,62/VM5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6210
Bendras aukštis su kabina	mm	2980
Krovimo aukštis, min.	mm	2325
Atstumas tarp ašių	mm	3165
Bendras plotis su kabina	mm	2390
Kelio prošvaista, centre	mm	425
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4180
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34/27
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2220
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L06 2V
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		155,0/210,8/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		155,0/207,7/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 13,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	56/61
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,00/1,19
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/243
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas

SPECIALI ĮRANGA

ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Žarnų apsauga