



Технічні дані

3520 HT



Ґрунтові котки Серія 3000
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H176

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння, регульованим сидінням водія і відкидною кермовою колонкою

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3520 HT (H176)

Вага

Робоча вага із кабіною	kg	19800
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	19580
Робоча вага, макс.	kg	23390
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	12490/7310
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	56,3
Франц. класифікація, значення/клас		79,62/VM5

Габарити механізму

Загальна довжина	mm	6210
Загальна висота разом із кабіною	mm	2980
Високе навантаження, мінім.	mm	2325
База	mm	3165
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2390
Дорожній просвіт, посередині	mm	425
Радіус повороту, внутрішній	mm	4180
Кут звису, спереду/ззаду	°	34/27

Габарити вальців

Ширина вальця, попереду	mm	2220
Діаметр вальця, попереду	mm	1600
Товщина вальця, попереду	mm	45
Тип вальця, попереду		суцільн.

Габарити шин

Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Дизельний двигун

Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Циліндр, кількість		6
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		155,0/210,8/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		155,0/207,7/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Привід ходового механізму

Швидкість, плавно	km/h	0 - 13,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	56/61

Вібрація

Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/30
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,00/1,19
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	331/243

Система кермового управління

Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність

Паливний бак, вміст	L	290
---------------------	---	-----

Рівень звуку

Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	105
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

2 підлокітника | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Автоматична антибуксувальна система і система контролю тяги | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Пульт керування з регулюванням положення кермової колонки | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Попереднє налаштування швидкості | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Безступінчатий повний гідростатичний привід | Поручні для підйому на платформу оператора | Бульдозерний відвал

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Захист ROPS, стаціонарний | Система автономного опалення | Радіоприймач | Захисний навіс | Кулачкові секції | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального | Датчик ущільнення HAMM (HSM) | Індикатор частоти, вібрація | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Пробісний маячок | Захисна решітка для пакета освітлення | Захист шлангу