

Технически данни

3520 HT P



Валяци Серия 3000
Валяк с трамбовъчен бандаж

H176

АКЦЕНТИ

- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3520 HT P (H176)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	20000
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	19780
Работно тегло макс.	kg	21730
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	12690/7310
Френска класификация, величина/клас		79,46/VPM5
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6210
Обща височина с кабина	mm	3050
Височина на натоварване, миним.	mm	2350
Междуосово разстояние	mm	3165
Обща ширина с кабина	mm	2390
Пътен просвет, централно	mm	425
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4180
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	37/27
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2220
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1784
Дебелина на бандажа, отпред	mm	35
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		150
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 13,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	65/70
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,93/1,15
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/243

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	105
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HSM) | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Предпазен маркуч