

tehnilised andmed

3520 HT P



Teerullid Seeria 3000

Tampimisbandaažiga teerull

H176

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED 3520 HT P (H176)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	20000
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	19780
töökaal max.	kg	21730
telje koormus ees/taga	kg	12690/7310
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		79,46/VPM5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6210
kogukõrgus kabiiniga	mm	3050
koorma kõrgus, minim.	mm	2350
teljevahe	mm	3165
kogulaius kabiiniga	mm	2390
kliirens, keskel	mm	425
seesmine pööderaadius	mm	4180
Ülendinurk, ees/taga	°	37/27
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2220
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1784
bandaaži paksus, ees	mm	35
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		150
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,8/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,7/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 13,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	65/70
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
amplituud ees, I/II	mm	1,93/1,15
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/243
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojõukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Sähk
ERIVARUSTUS
Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Töövalgustus Pöördvilkur Valgustipaketi kaitsevõre Voolikukaitse