

tekniset tiedot

3520 HT P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT 3520 HT P (H176)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	20000
ajopaino ROPSin kanssa	kg	19780
Enimmäisajopaino	kg	21730
akselipaino, edessä/takana	kg	12690/7310
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		79,46/VPM5
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6210
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3050
lastauksen korkeus, minimi	mm	2350
akseliväli	mm	3165
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2390
maavara, keskellä	mm	425
raideympyrän sisäsäde	mm	4180
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	37/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1784
valssin vahvuus, edessä	mm	35
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		150
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 13,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	65/70
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,93/1,15
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105

melutaso		
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus