

Műszaki adatok

3520 HT P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H176

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához

MŰSZAKI ADATOK 3520 HT P (H176)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	20000
Üzemi súly ROPS-szal	kg	19780
Üzemi súly max.	kg	21730
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	12690/7310
Franc. Osztályozás, érték/osztály		79,46/VPM5

Gép méretei

Teljes hossz	mm	6210
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Rakodási magasság, minim.	mm	2350
Tengelytávolság	mm	3165
Teljes szélesség kabinnal	mm	2390
Szabadmagasság, középén	mm	425
Nyomkørsugár, belső	mm	4180
Rézsűszög, elöl/hátul	°	37/27

Abroncsok méretei

Abroncsszélesség, elöl	mm	2220
Abroncsátmérő, elöl	mm	1784
Abroncsvastagság, elöl	mm	35
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtálp
Döngölőtálpak magassága	mm	100
Döngölőtálpak, darabszám		150

Abroncsolás méretei

Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
-------------------------	--	------------------

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 13,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	65/70

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	27/30
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,93/1,15
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	331/243

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Fokozat nélküli hidrosztatikus összkerék meghajtás | Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson | Tolópajzs

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS, merev | Állófűtés | Rádió | Védőtető | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvenciakijelző, rezgés | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgóvillogó lámpa | Világításcsomag védőrács | Tömlővédő