

技術データ

# 3520 HT P



圧縮機 シリーズ 3000  
パッドフットドラム搭載圧縮機

H176

## 主な特長

- > 回転式シート操作ユニット、調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 電気式機械管理システム「Hamtronic」
- > 簡単に直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。

技術データ 3520 HT P (H176)

| 重量                      |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| 運転重量（キャビン付き）            | kg    | 20000                      |
| 運転重量（ROPS 付き）           | kg    | 19780                      |
| 最大運転重量                  | kg    | 21730                      |
| 軸荷重、フロント／リヤ             | kg    | 12690/7310                 |
| フランス式分類、値／等級            |       | 79,46/VPM5                 |
| 機械寸法                    |       |                            |
| 全長                      | mm    | 6210                       |
| 全高（キャビン付き）              | mm    | 3050                       |
| 積み込み高さ、最低               | mm    | 2350                       |
| ホイールベース                 | mm    | 3165                       |
| 全幅（キャビン付き）              | mm    | 2390                       |
| 最低地上高、センチ               | mm    | 425                        |
| 旋回サークル、内側               | mm    | 4180                       |
| 傾斜度 (前/後)               | °     | 37/27                      |
| ドラム寸法                   |       |                            |
| ドラム幅、フロント               | mm    | 2220                       |
| ドラム直径、フロント              | mm    | 1784                       |
| ドラム厚、フロント               | mm    | 35                         |
| ドラムタイプ、フロント             |       | パッドフット                     |
| パッドフットの高さ               | mm    | 100                        |
| パッドフット、数                |       | 150                        |
| ホイール寸法                  |       |                            |
| タイヤサイズ、リヤ               |       | TR 23.1-26 12 PR           |
| ディーゼルエンジン               |       |                            |
| メーカー                    |       | DEUTZ                      |
| 型式                      |       | TCD 2012 L06 2V            |
| シリンダ、数                  |       | 6                          |
| 出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm |       | 155,0/210,8/2300           |
| 出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm |       | 155,0/207,7/2300           |
| 排出ガスレベル                 |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| ドライブ                    |       |                            |
| 速度、無段階                  | km/h  | 0 - 13,0                   |
| 調整、無段階                  |       | Hammtronic                 |
| 登坂能力、バイブレーションあり／なし      | %     | 65/70                      |
| バイブレーション                |       |                            |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II   | Hz    | 27/30                      |
| 振幅、フロント、I/II            | mm    | 1,93/1,15                  |
| 起振力、フロント、I/II           | kN    | 331/243                    |
| ステアリング                  |       |                            |
| 揺動角度 +/-                | °     | 10                         |
| ステアリング、種類               |       | 屈曲ステアリング                   |
| タンク容量／充填量               |       |                            |
| 燃料タンク、容量                | L     | 290                        |
| 騒音レベル                   |       |                            |
| 音響出力 LW(A)、ステッカ         | db(A) | 105                        |
| 音響出力 LW(A)、測定済み         | db(A) | 103                        |

装備

アームレスト 2個 | 3節点スイベルジョイント | 調節式スクレイパー | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | トラクション制御装置 & 横滑防止装置 | バッテリー遮断スイッチ | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 速度プリセット | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | 油圧式無段階全輪駆動 | 運転ポジション側手すり | ドーザーブレード

オプション装備

ROPS (固定式) | 補助ヒーター | 無線 | 保護ルーフ | 予備燃料プレフィルター 付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 周波数表示 (振動) | バックブザー | 作業灯 | 回転灯 | 照明器具パッケージ用保護網 | ホースプロテクション