

Dane techniczne

3520 HT P



Ciągniki walcowe Seria 3000
Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H176

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela, możliwością ustawiania siedzenia operatora i wychylną kolumną kierownicy
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie

DANE TECHNICZNE 3520 HT P (H176)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	20000
Ciężar roboczy z ROPS	kg	19780
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	21730
Nacisk na oś, przód/tył	kg	12690/7310
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		79,46/VPM5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6210
Wysokość całk. z kabiną	mm	3050
Wysokość załadunku, min.	mm	2350
Rozstaw osi	mm	3165
Szerokość całk. z kabiną	mm	2390
Prześwit, środek	mm	425
Promień skrętu, wewn.	mm	4180
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	37/27

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2220
Średnica bębna, przód	mm	1784
Grubość bębna, przód	mm	35
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		150

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		155,0/210,8/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		155,0/207,7/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 13,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z vibr./bez	%	65/70

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/30
Amplituda, przód, I/II	mm	1,93/1,15
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	331/243

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	105
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

2 podłokietniki | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Automatyczna kontrola trakcji | Odłącznik akumulatora | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd na cztery koła | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora | Tarcza spychająca

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Ogrzewanie postojowe | Radio | Daszek ochronny | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna do pakietu oświetlenia | Zabezpieczenie węża