

Technické údaje

3520 HT P



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H176

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla, nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne

TECHNICKÉ ÚDAJE 3520 HT P (H176)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	20000
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	19780
Prevádzková hmotnosť max.	kg	21730
Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	12690/7310
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		79,46/VPM5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6210
Celková výška s kabinou	mm	3050
Výška nakladania, min.	mm	2350
Rázvor náprav	mm	3165
Celková šírka s kabinou	mm	2390
Svetlá výška, v strede	mm	425
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4180
Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	37/27
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredú	mm	2220
Priemer bandáže, vpredú	mm	1784
Hrúbka bandáže, vpredú	mm	35
Druh bandáže, vpredú		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		150
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		155,0/210,8/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		155,0/207,7/2300
Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 13,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	65/70
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	27/30
Amplitúda, vpredú, I/II	mm	1,93/1,15
Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	331/243
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

2 opierky ruky | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Automatická kontrola trakcie a protišmyková regulácia | Vypínač batérie | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Predvoľba rýchlosti | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Plynulý hydrostatický pohon všetkých kolies | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča | Radlica

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, pevný | Nezávislé kúrenie | Rádio | Ochranná strecha | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Zobrazenie frekvencie, vibrácie | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka pre balík osvetlenia | Ochrana hadice