

Tekniska data

3520 HT P



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med padfotsvals

H176

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

TEKNISKA DATA 3520 HT P (H176)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	20000
Tjänstevikt med ROPS	kg	19780
Tjänstevikt, max.	kg	21730
Axeltryck fram/bak	kg	12690/7310
Fransk klassning, värde/klass		79,46/VPM5
Mått maskin		
Totallängd	mm	6210
Totalhöjd med hytt	mm	3050
Höjd last, minim.	mm	2350
Axelavstånd	mm	3165
Totalbredd med hytt	mm	2390
Markfrigång, mitten	mm	425
Vändradie insida	mm	4180
Lutningsvinkel, fram/bak	°	37/27
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2220
Valsdiameter, fram	mm	1784
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		150
Mått däck		
Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 13,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	65/70
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	1,93/1,15
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/243
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	105
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning Handräcke vid förarplatsen Schaktblad
SPECIALUTRUSTNING
ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Frekvensindikering, vibration Backtuta Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Skyddsgaller för belysningspaket Slangskydd