

tekniset tiedot

3520 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT 3520 P (H176)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	20000
----------------------------------	----	-------

ajopaino ROPSin kanssa	kg	19780
------------------------	----	-------

Enimmäisajopaino	kg	21730
------------------	----	-------

akselipaino, edessä/takana	kg	12690/7310
----------------------------	----	------------

ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		79,46/VP5
--------------------------------------	--	-----------

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6210
----------------	----	------

kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3050
---	----	------

lastauksen korkeus, minimi	mm	2350
----------------------------	----	------

akseliväli	mm	3165
------------	----	------

kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2390
--	----	------

maavara, keskellä	mm	425
-------------------	----	-----

raideympyrän sisäsäde	mm	4180
-----------------------	----	------

Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	37/27
---------------------------------	---	-------

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2220
-----------------------	----	------

valssin halkaisija edessä	mm	1784
---------------------------	----	------

valssin vahvuus, edessä	mm	35
-------------------------	----	----

valssin laji, edessä		tiivistin
----------------------	--	-----------

tiivistinten korkeus	mm	100
----------------------	----	-----

tiivistimet, lukumäärä		150
------------------------	--	-----

renkaiden mitat

rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
------------	--	-------

Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
--------	--	-----------------

sylinterien lukumäärä		6
-----------------------	--	---

teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
---------------------------	--	------------------

teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
---------------------------	--	------------------

Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
-----------------	--	----------------------------

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
-----------------	------	-------------------

kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,1
----------------------	------	--------

nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	51/56
--------------------------------------	---	-------

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
---------------------------	----	-------

amplitudi, edessä, I/II	mm	1,93/1,15
-------------------------	----	-----------

keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243
-------------------------------	----	---------

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
------------------	---	----

ohjauslaji		nivelohjaus
------------	--	-------------

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
-----------------------	-------	-----

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus