

Tehnički podaci

3520 P



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H176

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom i preklopivim stubom volana
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost

TEHNIČKI PODACI 3520 P (H176)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	20000
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	19780
Maks. radna težina	kg	21730
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	12690/7310
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		79,46/VP5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6210
Ukupna visina sa kabinom	mm	3050
Visina punjenja, min.	mm	2350
Međuosovinski razmak	mm	3165
Ukupna širina sa kabinom	mm	2390
Slobodna visina, sredina	mm	425
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4180
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	37/27
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2220
Prečnik bubnja, spreda	mm	1784
Debljina bubnja, spreda	mm	35
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		150
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,8/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,7/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-11,1
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	51/56
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/30
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,93/1,15
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	331/243
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremine punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290

Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

2 naslona za ruke | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja | Rastavni prekidač akumulatora | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Predizbor brzine | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača | Dozerski nož

DODATNA OPREMA

ROPS, krut | Pomoćno grejanje | Radio | Zaštitni krov | Verzija sa dodatnim prefilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Automatika vibriranja | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za paket osvetljenja | Zaštita creva