

技術資料

3520 P



路機 系列 3000
有銅板輪的路機

H176

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置、可調節的駕駛座椅和可傾斜的向柱
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能

技術資料 3520 P (H176)

重量		
含駕室的操作重量	kg	20000
含 ROPS 的操作重量	kg	19780
最大操作重量	kg	21730
輪軸負載, 前/後	kg	12690/7310
法分類, 資料/等級		79,46/VP5
機器尺寸		
長度	mm	6210
含駕室的高度	mm	3050
高度, 載, 最小	mm	2350
軸距	mm	3165
含駕室的度	mm	2390
離地間隙, 中央	mm	425
半, 側	mm	4180
傾斜角, 前/後	°	37/27
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2220
輪直, 前方	mm	1784
輪厚度, 前方	mm	35
輪類型, 前方		象
象高度	mm	100
象, 目		150
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 23.1-26 12 PR
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
速度, 動輪	km/h	0-11,1
能力, 開/閉振動	%	51/56
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
振幅, 前方, I/II	mm	1,93/1,15
離心力, 前方, I/II	kN	331/243
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	290
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	105
功率 LW(A), 測量	db(A)	103

設備

2 個扶手, 3 接機構, 可調整板, 示儀表盤, 指示燈和開, 自動牽引力控制系統和防滑控制, 電池開, 有向柱調整的操作台, 側可登車的操作台, 速度預選, 態液向, 振動解操作台, 無等級液式全輪動, 操作台上的環, 板

選配設備

剛性 ROPS (防翻置), 協助加熱器, 音機, 遮板, 型附加燃油預器, HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 振動頻率示, 倒車警報器, 自動振動系統, 照明燈, 旋警示燈, 照明套包的保格, 軟管保護