

ข้อมูลทางเทคนิค

# 3520 P



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ 3000 | H176  
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมแบบมีตัวรอง

## ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงจากโหลดแนวสูงและ แอมพลิจูดที่ใหญ่
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ ที่นั่งคนขับแบบปรับได้และแกนพวงมาลัยปรับได้
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงฉุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค 3520 P (H176)

| น้ำหนัก                                   |       |                            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|
| น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม              | kg    | 20000                      |
| น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS               | kg    | 19780                      |
| น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด                   | kg    | 21730                      |
| โหลตเพลว, ด้านหน้า/ด้านหลัง               | kg    | 12690/7310                 |
| ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส       |       | 79,46/VP5                  |
| ขนาดเครื่องจักร                           |       |                            |
| ความยาวรวม                                | mm    | 6210                       |
| ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม               | mm    | 3050                       |
| ความสูง, การโหลต, นาทิ                    | mm    | 2350                       |
| ฐานล้อ                                    | mm    | 3165                       |
| ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม             | mm    | 2390                       |
| ระยะทางจากพื้น, กลาง                      | mm    | 425                        |
| รัศมีการเลี้ยว, ภายใน                     | mm    | 4180                       |
| มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง                  | °     | 37/27                      |
| ขนาดของดรัม                               |       |                            |
| ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า                | mm    | 2220                       |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า           | mm    | 1784                       |
| ความหนาของดรัม, ด้านหน้า                  | mm    | 35                         |
| ประเภทดรัม, ด้านหน้า                      |       | ล้อหุ้มยาง                 |
| ความสูงของล้อหุ้มยาง                      | mm    | 100                        |
| ล้อหุ้มยาง, หมายเลข                       |       | 150                        |
| ขนาดยาง                                   |       |                            |
| ขนาดยาง, ด้านหลัง                         |       | TR 23.1-26 12 PR           |
| เครื่องยนต์ดีเซล                          |       |                            |
| ผู้ผลิต                                   |       | DEUTZ                      |
| ประเภท                                    |       | TCD 2012 L06 2V            |
| จำนวนกระบอกสูบ                            |       | 6                          |
| อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที    |       | 155,0/210,8/2300           |
| พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที       |       | 155,0/207,7/2300           |
| มาตรฐานไอเสีย                             |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| แรงขับ                                    |       |                            |
| ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน                | km/h  | 0-3,8/0-5,3/0-5,9          |
| ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง                | km/h  | 0-11,1                     |
| ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิดการสันสะเทือน | %     | 51/56                      |
| การสันสะเทือน                             |       |                            |
| ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II           | Hz    | 27/30                      |
| แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II                 | mm    | 1,93/1,15                  |
| แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II            | kN    | 331/243                    |
| พวงมาลัย                                  |       |                            |
| มุมของการหมุน +/-                         | °     | 10                         |
| พวงมาลัย, ประเภท                          |       | พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้     |
| ความจุถัง / ความจุในการเติม               |       |                            |
| ถังน้ำมัน, ความจุ                         | L     | 290                        |
| ระดับเสียง                                |       |                            |
| เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์          | db(A) | 105                        |
| เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้              | db(A) | 103                        |

อุปกรณ์

ที่วางแขน 2 ที่, ข้อต่อเดี่ยวหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปลด ตั้งค่าได้, แผงหน้าปัดพร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอัตโนมัติ, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, แท่นควบคุม สามารถปรับแกนพวงมาลัยได้, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ส่วนแสดงความเร็ว, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสะเทือน, ตัวขับเคลื่อนทุกล้อแบบอุทกสถิต ไม่มีชิ้น, ราวจับตรงแท่นส่วนควบคุมสำหรับคนขับ, ใบมีดเก็ล

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ROPS, ติดแน่น, ตัวทำความร้อนแบบสำรอง, วิทย์, หลังคาป้องกัน, รุ่นที่มีตัวกรองเชื้อเพลิงชั้นต้น, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ตัววัดความเร็ว, ส่วนแสดงความถี่ การสันสะเทือน, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ลูกกรงป้องกันสำหรับชุดไฟ, ชิ้นส่วนปกป้องท่อ