

# H 11i

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

Rula të kombinuar Seria H / Radha e prodhimit H235













## PIKAT KRYESORE H

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	5850
Gjerësia (B)	mm	2284
Lartësia totale (H)	mm	2960
Gjerësia e rullit (X)	mm	2140
Lartësia, ngarkesa, min. (H1)	mm	2308



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	H 11i
	<b>Peshat</b>		
	Pesha operative me kabinë	kg	10880
	Pesha operative me ROPS	kg	10630
	Pesha operative, maks.	kg	13290
	Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	5890/4990
	Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	27,5
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		38,8/VM2
	<b>Përmasat e makinerisë</b>		
	Gjatësia totale	mm	5850
	Lartësia totale me kabinë	mm	2960
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2308
	Baza e volantit	mm	3150
	Gjerësia totale me kabinë	mm	2284
	Lartësia nga toka, qendër	mm	390
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	3870
	Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	53/32
	<b>Përmasat e tamburit</b>		
	Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
	Diametri i rulit, përpara	mm	1504
	Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
	Lloji i tamburit, përpara		I butë
	<b>Përmasat e gomës</b>		
	Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
	Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2160
	Numri i rrotave, prapa		2
	<b>Motor naftë</b>		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 3.6 L4
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		85,0/115,6/2300
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		85,0/113,9/2300
	Standardi i emetimeve		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-SCR
	<b>Mekanizmi i transmisionit</b>		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-12,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hamtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	54/59
	<b>Dridhje</b>		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
	Amplituda, përpara, I/II	mm	2,04/0,84
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/136
	<b>Drejtimi</b>		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	10
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	<b>Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes</b>		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
	Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	32
	<b>Niveli i tingullit</b>		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	102

#### PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sestem automatik vibrimi, ROPS, i palëvizshëm

#### PAJISJE OPSIONALE

Frezë e kombinuar për mbështjellë dhe lëmuar dhe mbështjellja shtypëse, Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm, Adaptor i rrotullimit të ndenjësës, Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Sistem i veçuar ngrohje, Radio, Navigatori HCQ, Çatia mbrojtëse, Lëvozhgat ngjeshëse, Rregullator frenkuence, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Boria e udhëtimit mbrapa, Ndriçimi i punës, Fenelinat, Kofano e motorit me hapje komode elektrike

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

