

# H 11i

Komprimator med glatt trommel

Komprimatorer Serie H / Byggeserie H235




## HØYDEPUNKTER H


- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

## Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	5850
Bredde (B)	mm	2284
Total høyde (H)	mm	2960
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (H1)	mm	2308



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 11i
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	10880
	Driftsvekt med ROPS	kg	10630
	Driftsvekt, maks.	kg	13290
	Akselbelastning, foran/bak	kg	5890/4990
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	27,5
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		38,8/VM2
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	5850
	Total høyde med førerhus	mm	2960
	Høyde, lasting, min.	mm	2308
	Akseavstand	mm	3150
	Total bredde med førerhus	mm	2284
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Sporkrets, inne	mm	3870
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	53/32
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1504
	Trommelstyrke, foran	mm	25
	Trommeltype, foran		glatt
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-SCR
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
	Regulering, trinnløs		Hamtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	54/59
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, foran, I/II	mm	2,04/0,84
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, ROPS, avstivet

#### SPESIALUTSTYR

Kombinasjonsskraper for glatt trommel og padfoot-hylser, Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres, Setesvingeadapter, Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Reservevarmer, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Padfoot-hylse, Frekvensregulering, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM